

# Comparativa Técnica: Alambre Motto para Cercas Agropecuarias

Diferencias en especificaciones entre las líneas Alta Resistencia y Estándar para selección según necesidad.

## Alambre Motto Alta Resistencia (Empaque Rojo)




Resistencia mayor a  
**140 kgf/mm<sup>2</sup>**

Ofrece una tensión superior diseñada para cercos perimetrales de larga duración.



Capa de Zinc Premium  
(Hasta 260 g/m<sup>2</sup>)


Proporciona la máxima protección contra la oxidación en climas exigentes.



**Calibres 14 y 12.5**

Disponible en diámetros para distintos niveles de robustez.

## Alambre Motto Estándar (Empaque Azul)



Resistencia de  
**110 kgf/mm<sup>2</sup>**

Ideal para cercas eléctricas y divisiones internas de potreros.



Capa de Zinc Optimizada  
(100-150 g/m<sup>2</sup>)

Recubrimiento balanceado para proyectos que requieren eficiencia y economía.



**Formato Estándar de 25 kg**

Ambos modelos mantienen el mismo peso por rollo para facilitar la logística.

Calibre Nominal (BWG)	Diámetro (mm)	Longitud aprox. (m)
14	2.00	1013
12.5	2.50	648